

遠隔統合監視システム

IB-OPEN

こんな事にお困りの方に最適！

- 全国の事業所内に設置されている様々なメーカーの監視装置を遠隔で一括監視したい！
- 管理工数を減らして効率を上げたい！

IB-OPENのシステム説明

IB-OPENは、事業所内の複数建屋に設置されているメーカーの異なる既設の監視装置を遠隔で監視・操作・制御できるシステムです。

各事業所の既設の監視装置から画面信号、操作信号を取り出し、インターネットを使い遠隔監視センターのセンターパソコンへ送ります。遠隔監視センターでは、各事業所から送られてくる信号を使い、遠隔で監視・操作・制御を行います。



IB-OPENは 様々な問題を解決します。

●IB-OPENの特長は信号(画像・操作・制御)を分岐して監視ができること。

だから既存監視装置の改造は必要はありません。
ローコストで遠隔監視が可能となります。

●工場・ビルには様々なメーカーの監視装置が多数設置されています。そのため各監視装置で遠隔監視するには、それぞれの遠隔監視装置が必要でした。

IB-OPENなら複数の監視装置を1台のパソコンで管理することができます。

●既存の装置が遠隔監視に対応した機種ではないからと断られた。


遠隔監視用にソフト開発されていない監視装置では対応は困難でしたが、IB-OPENならパソコンタイプの監視装置であれば遠隔監視が可能です。

●管理オペレータの小人数化を図りたいが、何か良い方法を探している。

IB-OPENを導入することで統合監視、集中管理することができ、メール配信機能を利用して携帯電話・タブレットに情報送信も可能です。またカメラ監視システムと組み合わせれば、よりリアルに監視することができ用途も広がります。また、少数サイトの簡易監視に、クラウドサービスもご用意しています。

IB-OPEN適用仕様

取込み可能な中央監視装置(サイト側既存装置)の条件

モニター	①対応最大解像度:WUXGA(1920×1200) ※詳細はお問い合わせください。 ②画像信号:RGBアナログ方式またはデジタル方式 (但し、デジタル方式はオプションとなります)	
マウス・キーボード	①PS2またはUSB方式 (キーボードはJIS標準キーが使用できるものとします)	
その他	①光回線またはADSL回線が必要です。 ②ルータービー装置は監視装置毎に必要となります。 ③監視装置の音声出力を警報接点として取得できます。最大判別音声数:4音色(オプション) ④接続可能サイト数:最大100サイト ⑤同時画面展開数:最大3サイト	

アイ・ビー・テクノス株式会社

※詳しいお問い合わせは下記へご連絡ください。

本 社 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-8-4

TEL 03-6758-0223 FAX 03-6758-0220

営業所 千葉 横浜 中部 関西 大分

<https://www.ibtechnos.co.jp>

接続監視画面例



中央監視システム

カメラ監視システム

事業所内の複数建屋設置例

-  IB-OPEN設置場所
-  ルータービー設置場所(各監視室)
-  IPカメラ
-  既設監視装置

